

# 福建建筑学校气排球及羽毛球场地 PVC 地垫 采购公告

一、项目名称：福建建筑学校气排球及羽毛球场地 PVC 地垫

二、项目内容：学校礼堂铺装气排球场地 PVC 地垫 1 个：135 平方；羽毛球场地 PVC 地垫 2 个：216 平方。

三、项目工期：15 天

四、技术要求：详见附件 1

五、投标报价：本项目控制价不超过 2.6 万元（大写：贰万陆仟元整），按照最低价中标原则；报价严格按招标清单要求报价（详见附件 1）。

六、资格条件

1. 具有相应经营范围的法人营业执照；信誉良好，近两年无违法经营和无不正当竞争行为。

2. 准备材料：报价清单（盖章附联系人及电话）、公司资质复印件（盖章）、法人授权委托书、投标人身份证复印件。（上述所有材料必须装订成册）

**3. 满足附件 1 内技术参数要求并提供相关检测报告。**

七、采购截止时间、地点

资料提交时间及地点：潜在供应商递交采购文件的截至时间为 2024 年 6 月 17 日上午 11 时 30 分，请潜在供应商在 2024 年 6 月 17 日上午 10 时 30 分--2024 年 6 月 17 日上午 11 时 30 分将投标

材料送达福建建筑学校筑成楼 310 办公室。投标联系人:郑老师 电话:13459114667, 项目咨询: 陈老师 15880051720

#### 八、开标方式、评标方法

投标截止后由学校安排开标时间, 合格有效的投标文件, 采用最低价中标, 若报价相同, 由校采购领导小组抽签决定。

#### 九、签订合同

获得本轮采购的中标单位, 必须在规定的时间内与学校采购代表签订一式四份的中标采购合同, 签订合同的具体时间由另行通知。

#### 十、验收标准

验收标准: 根据采购文件技术指标要求内容进行验收。

#### 十一、付款方式

本项目无预付款, 安装合格后, 经甲方指定审核部门审核, 按照合同总金额的 95%付款, 剩余的 5%自动转为质保金, 缺陷责任期满后一年退还。

## 附件 1

## 气排球及羽毛球场地 PVC 地垫报价书

序号	产品名称	技术参数	数量	单位	单价	小计
1	气排球及羽毛球场地 PVC 地垫	<p>室内用。颜色：绿纹理：水晶石纹。气排球场地规格：15×9m；羽毛球场地规格：15×9m，厚度：≥5.0mm，技术要求如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 硬度（邵 A）：55-90（度）</li> <li>2. 氯乙烯含量：未检出</li> <li>3. 防火燃烧性能 B1 级，20s 内焰尖高度≤150mm</li> <li>4. 焊接强度，平均值 ≥ 500N/50mm；最小值 ≥ 400N/50mm</li> <li>5. 耐磨性 T 级，体积损失≤2.0mm<sup>3</sup></li> <li>6. 防滑性(湿法)≥0.6</li> <li>7. 静摩擦系数≥1.2，动摩擦系数≥0.8</li> <li>8. 拉伸强度≥5.0Mpa</li> <li>9. 拉断伸长率≥350%</li> <li>10. 提供 28 天后甲苯、乙苯释放量≤100μg/m<sup>3</sup> 的检测报告</li> <li>11. 抗菌性能检测（大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等 5 种及以上细菌），抗菌率≥99.5%。</li> <li>12. ★耐酸耐碱老化≥6000h，阻燃性达到 I 级阻燃，耐磨性≤4g，抗滑值 80-110。</li> <li>13. ★耐环境应力开裂检测≥6000h，达到破裂率 0%</li> <li>14. ★耐人工气候（透过玻璃）老化≥7000h，依据 GB/T 14833-2020 标准测试冲击吸收≥20%，拉</li> </ol>	351	m <sup>2</sup>		

		<p>断伸长率<math>\geq 40\%</math>，抗滑值(20℃)/BPN 80-110（干测）</p> <p>15. ★提供和 PVC 地板同品牌的胶粘剂中苯，甲苯、二甲苯和可溶性铅全部未检出的检测报告</p> <p>16. 为保证使用寿命，需分别提供耐酸耐碱老化<math>\geq 6000\text{h}</math>、耐环境应力开裂检测<math>\geq 6000\text{h}</math>、耐人工气候（透过玻璃）老化<math>\geq 7000\text{h}</math>符合老化要求的检测报告。</p> <p>评审依据：为保障响应资料的真实合法性，★项需提供带“CMA”标志的检测报告,并附带国家认证认可监督管理委员会官网（<a href="http://www.cnca.gov.cn">www.cnca.gov.cn</a>）查询截图，加盖制造商鲜章进行佐证，不满足或未提供按无效响应处理。</p>				
2	气排球架	<p>气排/羽多功能架。含护套、网、杆。</p> <p>箱体移动式，可调高度 1.55~2.3m，箱体规格 600x190x240mm，钢板厚 2.0mm，固定立柱采用 Q235 方管 50x50x2.0mm，可升降立柱 40x40x1.9mm。直径 100mm 尼龙走轮，顶端采用直径 60mm 绳轮，连接板 6mm 厚，酸洗后深蓝色烤漆。箱体自重 42kg，铸铁配重 180kg，总重约 230kg。</p> <p>箱体护套规格：72cm*22cm*24cm 立柱护套规格：30cm*134cm</p> <p>工艺说明：深蓝色 2.8mm 厚聚氨脂 PU 复合面料，强力胶粘贴。1cm、2cm、5cm 厚发泡 PVC，魔术扣固定。</p>	1	付		
合计						
备注		以上价格含运输安装及发票等一切费用				

,

